




SN 81



SN 81 PUMP



Depósito de preparación química en acero inoxidable, capacidad 9 l, SWINGFOG SN 81



Depósito de preparación química en polietileno, capacidad 10 l, SWINGFOG SN 81 PE



Bomba de alimentación en acero inoxidable, SWINGFOG SN 81 Pump



Tubo nebulizador estándar para preparaciones químicas a base de aceite



Tubo nebulizador de alto poder sólo para preparaciones químicas a base de agua

TECNOLOGIA PARA PROFESIONALES

Swingfog – las máquinas óptimas para Control de Vectores y Plagas. Protección de Plantas en Invernaderos y Plantaciones. Desinfección en la Industria Alimentaria y en la Cría de Animales. Protección de Productos en Almacenes. Aplicación de Inhibidores de Brotación de Papa.





swingfog[®] + **fontan**[®]
CALIDAD HACE LA DIFERENCIA



Datos técnicos

Swingfog SN 81 (todas versiones)

Potencia de la cámara de combustión	37,4 kW/50,8 CV (32.200 kcal/h)														
Depósito de combustible Acero inoxidable, capacidad Presión de alimentación Combustible Consumo de bencina	4,5 l aprox. 0,11 bar aprox. bencina normal, sin o con plomo, con octanaje mínimo 74 octanos 4 l/h aprox.														
Depósito de mezcla Capacidad	SN 81 9,0 l	SN 81 PE 10,0 l	SN 81 Pump depósitos separados de varias capacidades disponibles transporte de la mezcla por una bomba eléctrica de acero inoxidable												
Presión de alimentación	0,35 - 0,40 bar aprox. (dependiente de la boquilla usada)														
Ignición	bobina de encendido electrónica, 4 baterías secas à 1,5 V en serie, con polo negativo a masa (accesorio especial)														
Caudal (mensura con agua, aprox.)	<table border="0"> <tr><td>boquilla 1,0</td><td>23 l/h</td></tr> <tr><td>boquilla 1,1</td><td>26 l/h</td></tr> <tr><td>boquilla 1,2</td><td>31 l/h</td></tr> <tr><td>boquilla 1,4</td><td>39 l/h</td></tr> <tr><td>boquilla 1,7</td><td>52 l/h</td></tr> <tr><td>boquilla 1,9</td><td>62 l/h</td></tr> </table>			boquilla 1,0	23 l/h	boquilla 1,1	26 l/h	boquilla 1,2	31 l/h	boquilla 1,4	39 l/h	boquilla 1,7	52 l/h	boquilla 1,9	62 l/h
boquilla 1,0	23 l/h														
boquilla 1,1	26 l/h														
boquilla 1,2	31 l/h														
boquilla 1,4	39 l/h														
boquilla 1,7	52 l/h														
boquilla 1,9	62 l/h														
Dimensiones	172 x 39 x 33 cm														
Peso (vacío)	SN 81 14,6 kg	SN 81 PE 14,5 kg	SN 81 Pump 21,5 kg												
Dispositivo de desconexión automática de mezcla	se puede suministrar los tipos Swingfog SN 81 y SN 81 PE también con desconexión automática de mezcla ya montada en la fábrica (SN 81 Pump es siempre suministrado con dispositivo de desconexión automática de mezcla en la versión estándar)														
Accesorios estándar para todas versiones	tubo nebulizador juego de boquillas 1,2 / 1,4 / 1,7 (boquilla 1,4 ya montada) embudo de combustible con tamiz (abertura de malla 0,1 mm) embudo de mezcla con tamiz (abertura de malla 0,1 mm) juego de herramientas para mantenimiento juego de herramientas de limpieza juego de piezas (empaquetaduras, anillos-O, membranas) tirante protección acústica (2 parejas) manual de instrucción con lista de repuestos														
sólo para Swingfog SN 81 Pump	dispositivo de desconexión automática de mezcla batería rearmable, 12 V / 12 Ah bomba de alimentación, acero inoxidable, 12 V, con tubo de conexión 1,5 m y acoplamiento rápido cargador de baterías 100 – 240 V / 50/60 Hz														
Accesorios especiales (contra facturación) para todas versiones															
Boquillas	1,0 / 1,1 / 1,9														
Tubo nebulizador de alto rendimiento sólo para mezclas a base de agua	sirve para optimizar el espectro de gotas, evita la precipitación de gotas mayores en las proximidades del equipo														
Silenciador	disponible para todas versiones														
Juego de manómetro de presión	para uso en el taller														
sólo para Swingfog SN 81 Pump															
Depósitos de mezcla todos depósitos son equipados con indicador de nivel, gran orificio de llenado, dispositivo de ventilación, orificio de vaciado, soporte y enganche rápido para conectar la bomba de mezcla	acero inoxidable	69 l													
	polietileno	80 l													
	polietileno	150 l													
	polietileno	300 l													
	polietileno	500 l													
															
															
	Dispositivo de desconexión automática de mezcla Swingfog SN 81 Pump		Dispositivo de desconexión automática de mezcla Swingfog SN 81, SN 81 PE												